



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/21-01/33  
URBROJ: 2140/01-08-21-2  
Krapina, 20. prosinca 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

**Nositelj zahvata:** Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

**Ovlaštenik:** FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb.

#### Lokacija zahvata

Uređenje potoka Zlatarščica planira se u Gradu Zlataru od ušća u potok Reku pa do postojećeg mosta na cesti za naselje Mihanovići u k.o. Martinci Zlatarski i k.o. Zlatar.

#### Sažeti opis zahvata

Potok Zlatarščica većim dijelom predstavlja regulirani vodotok, a zahvat je planiran na uređenoj dionici dugoj oko 3,9 km na kojoj se od poprečnih objekata nalazi 7 mostova (2 lučna i 5 pločastih), tri vodne stepenice (bez izvedenog slapišta), nekoliko potpornih zidova i više dionica sa obaloutvrdama. Uz ove građevine zatečeni su ostali „priručni“ zahvati koje su stanovnici samoinicijativno gradili za pristup i prijelaz preko vodotoka. Od postojećih građevina zadržati će se sve 3 vodene stepenice i jedan potporni zid. Od sedam mostova treba povećati otvor mosta 1.

Obaloutvrde se ne uklapaju u usvojeno projektno rješenje, bilo iz razloga neprikladne veličine kamenog materijala, bilo zbog njihovog položaja koji se ne podudara s tehničkim rješenjem. Niveleta korita položena je tako da što više prati uzdužni pad terena postojeće trase. Pri tome su zadržane kote nivelete na preljevima postojećih vodenih stepenica, kao i projektirana kota nivele na mostu 1 na državnoj cesti DC29 koji je rekonstruiran. Zahvatom su na postojećim vodenim stepenicama, uz postojeće pregradne zidove, dodana slapišta, radi osiguranja njihove stabilnosti. Uređeno korito je dimenzionirano na maksimalni protok za 25-godišnje razdoblje za trajanje kiše 120 min, koji iznosi 22,8 m<sup>3</sup>/s. Za način uređenja korita, odnosno normalni poprečni profil korita, odabran je jednostruki trapezni profil sa širinom dna 2,0 m i nagibom pokosa 1:1,5. Dno korita i donji dio pokosa do visine 1,0 m osigurava se ručnim slaganjem lomljenog kamena Ø30-50 cm, na sloj geotekstila 500 gr/m<sup>2</sup>. Dio pokosa iznad visine 1,0 m istog nagiba 1:1,5 je zemljani pokos, humusiran u sloju debljine 20 cm i zatravljen. Na dijelu korita ispod i neposredno uzvodno i nizvodno od mostova, dno i donji dio pokosa korita nagiba 1:1,5 i visine 1,0 m obložen je poluobrađenim lomljenim kamenom Ø20-25 cm u betonu u koji se konstruktivno polaže armaturna mreža. Dio pokosa iznad visine 1,0 m u nagibu 1:1,5 je zemljani pokos, humusiran u sloju debljine 20 cm i zatravljen. Ukupna debljina obloge dna i pokosa je 50 cm. Ista obloga primijenjena je i unutar slapišta stepenica, s tim da je nagib pokosa slapišta 1:1,25 i visina obloge 2,0 m. Na prijelazu između različitih vrsta obloga dna i pokosa, izvode se slijepi betonski pragovi visine pokosa 1,0 m, a neposredno prije ušća u potok Reku (stac. 0+015,00), slijepi betonski prag je visine pokosa 2,0 m. Radi tekućeg održavanja uz obale novog korita izvodi se zemljani servisni put širine 4,0 m s poprečnim nagibom 4% prema koritu. Servisni put je dijelom položen obostrano, a dijelom zbog izgrađenih objekata samo na lijevoj obali. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije ([www.kzz.hr](http://www.kzz.hr)).

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.kzz.hr](http://www.kzz.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

