



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/25-01/22
URBROJ: 2140-08/6-25-2
Krapina, 19.09.2025.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: uređenje korita
Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske
Toplice, Općina Tuhelj

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

Ovlaštenik: CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb

Lokacija zahvata

Uređenje korita Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice na administrativnom području Općine Tuhelj

Sažeti opis zahvata

Namjeravani zahvat u okolišu je uređenje korita Mlinskog potoka. Lokacija zahvata nalazi se na području naselja Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj u Krapinsko zagorskoj županiji. Mlinski potok lijeva je pritoka potoka Horvatska u naselju Tuheljske Toplice i bitan je za rješavanje oborinske odvodnje područja. Potok svojim tokom prolazi neposredno uz objekt kupališta Termi Tuhelj, te dijelom uz parkirališne površine. Sukladno geodetskom snimanju vodotoka

izrađen je digitalni model terena. Projektirana os sastoji se od linija i kružnih lukova, a postavljena je tako da slijedi prirodni tok vodotoka. Pokosi prate liniju osi. Uzdužni nagib dna korita projektiran je u nagibu od 3,0 ‰. Hidrauličko dimenzioniranje normalnog poprečnog presjeka izvedeno je za tečenje maksimalne 25 god. protoke $Q_{25} = 3,8 \text{ m}^3/\text{s}$. Normalni poprečni presjek vodotoka projektiran je od km 0+015,48 do km 0+329,72 kao trapezni kanal širine dna 1,0 m s nagibom pokosa 1:1,5 i oblogom od lomljenog kamena za zaštitu dna i pokosa od erozivnoga djelovanja vodnog toka, debljine 30 cm. Kamena obloga izvodi se slaganjem lomljenog kamena do visine 1,0 m od dna kanala na prethodno postavljen i učvršćen geotekstil. Preostali dio pokosa do površine terena osigurava se zasijavanjem travne smjese. Od km 0+339,72 do km 0+379,72 normalni poprečni presjek projektiran je kao pravokutni kanal širine dna 2,8 m i visine 2,0 m. Dno kanala osigurava se oblogom od lomljenog kamena nominalne veličine $D_{n50} = 15 \text{ cm}$, debljine 30 cm. Bočne strane kanala izvode se kao gabionski zidovi. Širina krune zida iznosi 1,0 m, a temelja 2,0 m. Za izvedbu gabionskih zidova predviđa upotreba gabiona od pocinčane čelične mreže koja se puni kamenom. Temelj zida izvodi se na prethodno isplaniranoj podlozi u projektiranom nagibu. Prema potrebi podloga se može izravnati slojem šljunka. Ispod temelja i iza zida postavlja se, radi dreniranja zida geotekstil. Nasipavanje rova iza zida potrebno je izvoditi prosušanim rastresitim materijalom iz iskopa u ravnomjerno raspoređenim slojevima uz oprezno zbijanje materijala ručnim nabijačima. Zid je potrebno izvoditi u kraćim dionicama, dužine do 5,0 m. Od km 0+379,72 do km 0+403,17 normalni poprečni presjek projektiran je kao pravokutni armirano betonski kanal širine dna 2,8 m i visine 2,0 m. Od km 0+403,17 do km 0+411,04 kao pravokutni armirano betonski kanal širine dna 2,8 m i visine 1,5 m. U km 0+403,17 projektirana je stepenica visine 1,0 m. Armirano betonski kanal izvodi se od vibriranog betona MB 30, a armira se armaturnom mrežom i glatkom armaturom. Betoniranje kanala izvodi se u kampadama dužine 1,96 do 2,16 m na prethodno izvedenoj podlozi od betona MB 20, debljine 15 cm. Od km 0+411,04 do km 0+438 predviđeno je trapezno korito kanala.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNICA
Gordana Grečić

